



KARAKTERISTIKE

KUĆIŠTE OD NERĐAJUĆEG ČELIKA , VISOKO PRECIZAN UREĐAJ
 BROJČANIK VISOKE REZOLUCIJE
 ANTI PARALAKS TRAKA SA OGLEDALOM (PRECIZNIJE UOČAVANJE)
 KAZALJKA TIPA "NOŽ"- JASNO UOČLJIVA
 PRIKLJUČAK DIREKTNO ZAVAREN ZA KUĆIŠTE
 PREMA STANDARDU EN 837-1

PRIMENA

KALIBRACIJA / TESTIRANJE U LABORATORIJI, POGODAN ZA
 RAZLIČITE PROCESNE INDUSTRIJE I SVE GASNE / TEČNE MEDIJE,
 KOJI NEĆE OMETATI SISTEM PRENOSA PRITISKA.



STANDARDNE VERZIJE

NOMINALNE VELIČINE : 160, 200 mm

STANDARDNE KARAKTERISTIKE

Klasa tačnosti	: 0,25%, 0,5% i 0,6% (na 20°C)
Temperatura okoline	: Max 65°C
Procesna temperatura	: Max 65°C
Opsezi u ponudi	: -1 do 100 bar
Opseg radnog pritiska	: 75 % od vrednosti punog mernog opsega

MATERIJALI IZRADE

Kućište i poklopac	: AISI 304 SS (Bajonetnog tipa)
Burdon	: Bakar berilijum
Priključak	: AISI 316 SS
Mehanizam	: Visoko precizni tip
Integrirani zavrtnanj za prigušivanje	: AISI 316 SS
Stepen zaštite	: IP 65
Brojčanik	: Aluminijski, zelen sa crnom oznakom i anti paralaks ogledalo trakom
Kazaljka	: Izbalansirana, precizna, mikrometarski podesiva
Stoper kazaljke	: Opružnog tipa
Zaptivka	: Neopren
Zavarivanje	: TIG zavarivanje
Staklo	: Sigurnosno staklo (laminirano)
Disk zaštite od detonacije	: Neopren

Kada temperatura mernog sistema odstupa od referentne temperature (+ 20 ° C) maksimalna greška iznosi ± 0,4% / 10K pune vrednosti skale.

TABELA MERNIH OPSEGA

Merni opseg (bar)	Kod naručivanja
-1 do 0 bar	101
-1 do 1,6 bar	101,6
-1 do 3 bar	103
-1 do 9 bar	109
-1 do 15 bar	115
-1 do 24 bar	124
0 do 0,6 bar	000,6
0 do 1 bar	001
0 do 1,6 bar	001,6

Merni opseg (bar)	Kod naručivanja
0 do 2,5 bar	002,5
0 do 4 bar	004
0 do 6 bar	006
0 do 10 bar	010
0 do 16 bar	016
0 do 25 bar	025
0 do 40 bar	040
0 do 60 bar	060
0 do 100 bar	100

KODOVI NARUČIVANJA:

1. VELIČINA KUĆIŠTA

160 160mm
200 200mm

1
6
0

2. OPSEG MERENJA

XXX Pogledajte "Tabela opsega"

0
1
6

3. TIP MONTAŽE

R Radijalni direktno odozdole
A Aksijalni ekscentrično odpozadi
RP Radijalni sa prirubnicom
AP Aksijalni sa prirubnicom

R

4. PRIKLJUČAK

12N ¼" NPT (M)
14N ½" NPT (M)
14B ½" BSP (M)
14M M20 X 1.5 mm (M)

1
4
B

5. DODATNE OPCIJE

TG Inox TAG pločica

T
G

PRIMER NARUČIVANJA: MIE-160-016-R-14B-TG